



# OCCULTATION BRANDE

A INSTALLER SUR NOS CLOTURES AVEC  
 POTEAUX CLOPLUS 40 ET  
 PANNEAUX PLIS 205 OU BIFILS 205

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### CLOTURE

Préconisations pour la clôture installée :

Poteaux CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.

Panneaux plis 205 ou Bifils 205 fixés sur poteaux par brides avec boulonnerie autocassante inviolable.

### BRANDE DE BRUYÈRE

Brande de bruyère épaisse livrée en rouleaux de 3 m à installer soi-même.

Fixation par ligatures sur les panneaux.

Épaisseur moyenne 30 mm.

#### RECOMMANDATIONS :

La brande est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Elle ne doit pas être en contact avec le sol (un espace de 3 à 4 cm est fortement recommandé).

#### INFORMATIONS :

La brande est un produit vivant dont la couleur évolue avec le temps et les conditions climatiques.

#### HAUTEUR X LARGEUR

(EN MÈTRE)

1,600 x 3,000

1,800 x 3,000

2,000 x 3,000

Côté extérieur



Côté intérieur

